

База (розетка) извещателей пожарных влагозащищенная В-ІР (сокращенная спецификация)



База (розетка) извещателей пожарных влагозащищенная В-ІР предназначена для установки точечных дымовых и тепловых адресных извещателей и их подключения к приборам приемно-контрольным пожарным (ППКП) в помещениях с повышенными влажностью и содержанием пыли.

Розетка имеет пять контактов. На корпусе нанесена черная метка для облегчения ориентирования извещателя перед установкой. Извещатель необходимо расположить прозрачным индикатором тревоги напротив метки, прижать к розетке и повернуть по часовой стрелке до фиксации (до упора).

Извещатель может быть зафиксирован в базе с помощью установочного винта М3х10 с внутренним шестигранником.

Основные характеристики

- Влагозащищенный корпус
- Возможность подключения выносного устройства оптической сигнализации (ВУОС)
- Сечение кабеля для подключения к ППКП 0,5-1,5 мм².
- Возможность установки трех кабельных вводов (в комплекте поставки 2)
- Байонетное соединение, малое усилие для подсоединения извещателя, быстрый монтаж
- Установка на потолках

Технические параметры

Габаритные размеры, мм	150 x 136 x 52
Вес (с уплотнительным кольцом и 2 гермовводами)	125 г
Степень защиты контактной группы	IP54

Извещатели

Модели

Дымовые без изолятора КЗ	NS 260
Дымовые с изолятором КЗ	NS 261
Тепловые без изолятора КЗ	NT 260
Тепловые с изолятором КЗ	NT 261

Примечание: Изделие комплектуется герметичными кабельными вводами PG-7 или PG-9 в зависимости от сечения и диаметра применяемого кабеля (уточняется при заказе).

