

База (розетка) сповіщувачів пожежних вологозахищена В-ІР

(скорочена специфікація)



База (розетка) В-ІР призначена для встановлення сповіщувачів точкових димових та теплових адресних та їх підключення до приладів приймально-контрольних пожежних (ППКП) в приміщеннях з підвищеними вологістю та вмістом пилу.

Розетка має п'ять контактів. Нанесена чорна мітка полегшує початкове розміщення сповіщувача при встановленні. Сповіщувач необхідно зорієнтувати прозорим індикатором тривоги навпроти мітки, притиснути до розетки та повернути за годинниковою стрілкою до упору.

Сповіщувач може бути зафіксований в базі за допомогою інсталяційного гвинта М3х10 з внутрішнім шестигранником.

Основні характеристики

- Вологозахищений корпус
- Можливість підключення виносного пристрою оптичної сигналізації (ВПОС)
- Переріз кабелю для підключення до ППКП 0,5-1,5 мм².
- Можливість встановлення трьох кабельних вводів (в комплекті поставки 2)
- Байонетне з'єднання, мале зусилля для під'єднання сповіщувача, швидкий монтаж
- Установка на стелях

Технічні параметри

Габаритні розміри, мм	150 x 136 x 52
Вага (з ущільнювальним кільцем та 2 гермовводами)	125 г
Ступінь захисту контактної групи	IP 54

Виконання сповіщувачів

Моделі

Димові без ізолятора КЗ	NS 260, WS 260, TS 260
Димові з ізолятором КЗ	NS 261, WS 261, TS 261
Теплові без ізолятора КЗ	NT 260, WT 260, TT 260
Теплові з ізолятором КЗ	NT 261, WT 261, TT 261

Примітка: Виріб комплектується герметичними вводами PG-7 або PG-9 в залежності від перетину і діаметра застосовуваного кабелю (уточнюється при замовленні).



ТОВ «Іста ЛЛС»
Україна, м. Київ,
пров. Ю. Матушака, 18

Тел.: +380 44 492 30 34,
+38 050 388 94 56
e-mail: info@ista.ua
<https://ista.ua/>

