

## Стандартная база (розетка) извещателей пожарных (сокращенная спецификация)



Размеры (диаметр, высота) 96 x 13 мм

Вес ≤ 50 г

База (розетка) предназначена для установки точечных дымовых и тепловых адресных извещателей и их подключения к приборам приемно-контрольным пожарным (ППКП).

Розетка имеет пять контактов. На ней нанесена черная метка для облегчения ориентирования извещателя перед установкой. Извещатель необходимо расположить прозрачным индикатором тревоги напротив метки, прижать к розетке и повернуть по часовой стрелке до фиксации (до упора).

Извещатель может быть зафиксирован в базе с помощью установочного винта М3х10 с внутренним шестигранником.

### Основные характеристики

- Типовой способ установки
- Малое усилие для подсоединения извещателя благодаря байонетному соединению
- Возможность подключения выносного устройства оптической сигнализации (ВУОС)
- Сечение кабеля для подключения к ППКП 0,5-1,5 мм<sup>2</sup>.
- Не содержит дополнительных устройств
- Установка на стационарных или подвесных потолках

### Исполнение извещателя

### Модель

Дымовые без изолятора КЗ	NS 260, WS 260, TS 260
Дымовые с изолятором КЗ	NS 261, WS 261, TS 261
Тепловые без изолятора КЗ	NT 260, WT 260, TT 260
Тепловые с изолятором КЗ	NT 261, WS 260, TS 260

