

Бази сповіщувачів пожежних

Стандартна база (розетка) сповіщувачів пожежних (скорочена специфікація)



Розміри (діаметр, висота) 96 x 13 мм

Вага ≤ 50 г

База (розетка) призначена для встановлення сповіщувачів точкових димових та теплових адресних та їх підключення до приладів приймально-контрольних пожежних.

Розетка має п'ять контактів. На ній нанесена чорна мітка для полегшення взаємного орієнтування сповіщувача. Сповіщувач необхідно зорієнтувати прозорим індикатором тривоги навпроти мітки, притиснути до розетки і повернути за годинниковою стрілкою до фіксації в розетці (до упору).

Сповіщувач може бути зафіксований в базі за допомогою інсталяційного гвинта М3х10 з внутрішнім шестигранником.

Основні характеристики

- Типовий спосіб встановлення
- Мале зусилля для під'єднання сповіщувача завдяки байонетному з'єднанню
- Можливість підключення виносного пристрою оптичної сигналізації (ВПОС)
- Переріз кабелю для підключення до ППКП 0,5-1,5 мм².
- Не містить додаткових пристроїв
- Установка на стаціонарних або підвісних стелях

Виконання сповіщувачів

Моделі

Димові без ізолятора КЗ	NS 260, WS 260, TS 260
Димові з ізолятором КЗ	NS 261, WS 261, TS 261
Теплові без ізолятора КЗ	NT 260, WT 260, TT 260
Теплові з ізолятором КЗ	NT 261, WS 260, TS 260



ТОВ «Іста-Архів»
Україна, м. Київ,
пров. Радищева, 18

Тел.: +380 44 492 30 34,
+38 050 388 94 56
e-mail: info@ista.ua
<https://ista.ua/>

