

Устройство ввода-вывода адресное WM110

(сокращенная спецификация)



WM110 – адресное устройство ввода-вывода с 1 входом, со встроенным изолятором короткого замыкания, предназначенное для передачи на прибор приемно-контрольный пожарный состояния входа типа «сухой контакт» с выявлением обрыва и короткого замыкания в линии связи с контактом.

Устройства ввода WM110 предназначены для подключения ручных пожарных извещателей и взаимодействия с другим оборудованием.

Настройка опций входа осуществляется с помощью пульта-программатора Р-01 (в комплект поставки не входит).

Основные характеристики

- 1 вход типа «сухой контакт»
- Диапазон адресов 1 - 125
- Настройка опций входа с помощью пульта-программатора
- Встроенный изолятор короткого замыкания
- Возможность подключения выносного устройства оптической сигнализации (ВУОС)
- Питание от шлейфа
- Миниатюрные размеры, возможность установки в малые корпуса
- Быстрое подключение и монтаж

Технические параметры

Напряжение линии рабочее	≈17... 28 В
Напряжение импульсов протокола	5... 9 В
Ток постоянного потребления	≤ 0,15 мА
Ток потребления с выносным светодиодом	≤ 3,2 мА
Сопротивление замкнутого изолятора	≤ 0,13 Ом
Габаритные размеры (длина, ширина), мм	72 x 33
Вес, не более	50 г
Условия эксплуатации: - температура окруж. среды - относит. влажность воздуха	от -10 °С до +65 °С до 95 % при температуре +35 °С
Средний срок эксплуатации	10 лет



ТОО «Иста-Архив»
Украина, г. Киев,
пер. Радищева, 18

Тел.: +380 44 492 30 34,
+38 050 388 94 56
e-mail: info@ista.ua
<https://ista.ua/>

