

Пристрій вводу адресний WM110

(скорочена специфікація)



WM110 – адресний пристрій вводу з одним входом, з вбудованим ізолятором короткого замикання, призначений для передачі на прилад приймально-контрольний пожежний стану входу типу «сухий контакт» з виявленням обриву та короткого замикання у лінії зв'язку з контактом.

Пристрої вводу WM110 призначені для підключення ручних пожежних сповіщувачів та взаємодії з іншим устаткуванням.

Налаштування опцій входу здійснюється через пульт-програматор Р-01 (в комплект поставки не входить).

Основні характеристики

- 1 вхід типу «сухий контакт»
- Діапазон адрес 1 - 125
- Налаштування опцій входу через пульт-програматор
- Вбудований ізолятор короткого замикання
- Можливість підключення виносного пристрою оптичної сигналізації (ВПОС)
- Живлення від шлейфа
- Мініатюрні розміри, можливість установки в малі корпуси
- Зручне підключення, швидкий монтаж

Технічні параметри

Напруга лінії робоча	≈ 17... 28 В
Напруга імпульсів протоколу	5... 9 В
Струм постійного споживання	≤ 0,15 мА
Струм споживання з виносним світлодіодом	≤ 3,2 мА
Опір замкненого ізолятора	≤ 0,13 Ом
Габаритні розміри (довжина, ширина), мм:	72 x 33
Вага, не більше	50 г
Умови експлуатації:	
- температура навкол. середовища	від -10 °С до +65 °С
- відносна вологість повітря	до 95 % при температурі +35 °С
Середній строк експлуатації	10 років

