

Пристрій вводу-виводу адресний WM210

(скорочена специфікація)



WM210 – адресний пристрій вводу-виводу на 1 вхід з вбудованим ізолятором короткого замикання. Пристрій призначений для передачі на ППКП стану входу типу «сухий контакт» з виявленням обриву та короткого замикання у лінії зв'язку з контактом.

Пристрої вводу-виводу WM210 є програмованими і можуть працювати в режимах «Звичайний вхід», «Вхід з перериванням» та «Монітор контактів».

Налаштування адреси та режиму входу здійснюється під час пуско-налагоджувальних робіт через пульт-програматор Р-01 (в комплект поставки не входить).

Виконання:

- WM210 - плата для монтажу в монтажну коробку
- WM210B - в пластиковому корпусі
- WM210D - в корпусі для монтажу на DIN рейку 35 мм

Основні характеристики

1 контрольований вхід типу «сухий контакт»

▪ Вбудований ізолятор короткого замикання

▪ Діапазон адрес 1 - 125

▪ Налаштування адреси та опцій входу через пульт-програматор

▪ Світлодіодна індикація стану ізолятора, стану входу

▪ Живлення від шлейфа

▪ Три типи виконання за типом монтажу

▪ Зручне підключення, швидкий монтаж

Технічні параметри

Напруга живлення $\approx 17 \dots 28$ В

Струм споживання у черговому режимі $\leq 0,19$ мА

Додатковий струм споживання (разом зі світлодіодом) $\leq 0,75$ мА

Опір замкненого ізолятора $\leq 0,13$ Ом

Габаритні розміри, мм:

- WM210 52 x 68

- WM210B 78 x 76 x 28

- WM210D 59 x 76 x 54,5

Вага, не більше 100 г

Ступінь захисту оболонки IP30

Умови експлуатації:

- температура навкол. середовища від -10 °С до $+65$ °С

- відносна вологість повітря до 95 % при температурі $+35$ °С

Середній строк експлуатації 10 років



ТОВ «Іста ЛЛС»
Україна, м. Київ,
пров. Ю. Матушка, 18

Тел: +380 44 492 30 34,
+38 050 388 94 56
e-mail: info@ista.ua
<https://ista.ua/>

