

Устройства ввода-вывода одноканальные

Серия W

Устройство ввода-вывода адресное WM211-1

(сокращенная спецификация)



WM211-1 - адресное устройство ввода-вывода с 1 входом, 1 выходом, встроенным изолятором короткого замыкания. Релейный выход 1А/30 В без контроля состояния нагрузки.

Устройства ввода-вывода WM211-1 предназначены для контроля и передачи на прибор приемно-контрольный пожарный (ППКП) состояния входов типа «сухой контакт», а также управления устройствами с помощью релейных выходов.

Настройка адреса и режима входа и выхода осуществляется во время пуско-наладочных работ с помощью пульта-программатора Р-01 (в комплект поставки не входит).

Модификации:

- WM211-1 - плата для монтажа в монтажную коробку
- WM211-1B - в пластиковом корпусе
- WM211-1D - в пластиковом корпусе для монтажа на DIN рейку 35 мм

Основные характеристики

- 1 контролируемый вход, 1 релейный выход типа «сухой контакт»
- Диапазон адресов 1 - 125
- Встроенный изолятор короткого замыкания
- Светодиодная индикация состояний входа, выхода и изолятора КЗ
- Настройка адреса и режима входа и выхода с помощью пульта-программатора
- Питание от шлейфа
- Модификации по типам монтажа
- Быстрый монтаж, удобное подключение

Технические параметры

Напряжение линии рабочее	≈17... 28 В
Ток постоянного потребления	≤ 0,22 мА
Дополнительный ток потребления индикации (каждого светодиода)	≤ 0,75 мА
Реле:	
- макс. ток нагрузки выхода	1 А
- максимальное напряжение	≈30 В
Сопротивление замкнутого изолятора	≤ 0,13 Ом
Габаритные размеры, мм:	
- WM211-1	52 x 68
- WM211-1B	78 x 76 x 28
- WM211-1D	59 x 76 x 39
Вес, не больше	100 г
Степень защиты оболочки	IP30
Условия эксплуатации:	
- температура окруж. среды	от -10 °С до +55 °С
- относ. влажность воздуха	до 95 % при температуре +35 °С
Средний срок эксплуатации	10 лет



ТОО «Иста-Архив»
Украина, г. Киев,
пер. Радищева, 18

Тел: +380 44 492 30 34,
+38 050 388 94 56
e-mail: info@ista.ua
<https://ista.ua/>

