

Устройство ввода-вывода адресное WM211-4

(сокращенная спецификация)



Модификации:

- WM211-4 - плата для монтажа в монтажную коробку
- WM211-4B - в пластиковом корпусе
- WM211-4D - в пластиковом корпусе для монтажа на DIN рейку 35 мм

Основные характеристики

- 1 контролируемый вход, 1 релейный выход с контролем внешнего питания и состояния линии нагрузки
- Диапазон адресов 1 - 125
- Встроенный изолятор короткого замыкания
- Светодиодная индикация состояний входа, выхода и изолятора КЗ
- Настройка адреса и режима входа и выхода с помощью пульта-программатора
- Питание от шлейфа
- Модификации по типам монтажа
- Быстрый монтаж, удобное подключение

WM211-4 – адресное устройство ввода-вывода с 1 входом, 1 контролируемым выходом и встроенным изолятором короткого замыкания. Релейный выход 5А / ≈30 В с контролем выхода и напряжения питания выхода 12 В/24 В, предохранитель 5А.

Устройства в/в адресные WM211-4 предназначены для контроля и передачи на ППКП состояния входов типа «сухой контакт», а также управления устройствами с помощью релейных выходов.

Устройства в/в WM211-4 программируемые, настройки адреса и режима входа и выхода осуществляется с помощью пульта-программатора Р-01 (в комплект поставки не входит).

Технические параметры

Напряжение линии рабочее	≈17... 28 В
Ток постоянного потребления	≤ 0,22 мА
Дополнительный ток индикации (каждого светодиода)	≤ 0,75 мА
Реле:	
- макс. ток нагрузки выхода	5 А
- максимальное напряжение	≈30 В
Диапазон внешнего питания для:	
24 В	19 ... 28 В
12 В	9,5 ... 14 В
Ток контроля линии выхода	≤ 0,5 мА
Потребление схемы контроля выхода от источника питания	≤ 3 мА
Сопротивление замкнутого изолятора*	≤ 0,13 Ом
Габаритные размеры, мм:	
- WM211-4	52 x 68
- WM211-4B	78 x 76 x 43
- WM211-4D	59 x 76 x 55
Вес	≤ 100 г
Степень защиты оболочки	IP30
Условия эксплуатации:	
- температура окруж. среды	от -10 °С до +55 °С
- относ. влажность воздуха	до 95 % при +35 °С
Средний срок эксплуатации	10 лет

* Все параметры изолятора КЗ см. у WM100-2B



ТОО «Иста ЛЛС»
Украина, г. Киев,
пер. Ю. Матушка, 18

Тел: +380 44 492 30 34,
+38 050 388 94 56
e-mail: info@ista.ua
<https://ista.ua/>

