

Пристрої вводу-виводу одноканальні

Серія W

Пристрій вводу-виводу адресний WM211-4

(скорочена специфікація)



WM211-4 – адресний пристрій вводу-виводу з 1 входом, 1 контрольованим виходом та вбудованим ізолятором короткого замикання. Релейний вихід 5A / \approx 30В з контролем зовнішнього живлення 12 В/24 В та цілісності лінії навантаження, плавкий запобіжник 5А.

Пристрої в/в WM211-4 призначені для контролю та передачі на ППКП стану входів типу “сухий контакт”, а також керування пристроями за допомогою релейних виходів.

Пристрої в/в WM211-4 програмовані, налаштування адреси та режиму входу та виходу здійснюється через пульт-програматор Р-01 (в комплект поставки не входить).

Виконання:

- WM211-4 - плата для монтажу в монтажну коробку
- WM211-4В - в пластиковому корпусі
- WM211-4D - в пластиковому корпусі для монтажу на DIN рейку 35 мм

Основні характеристики

- 1 контрольований вхід, 1 релейний вихід з контролем зовнішнього живлення і стану лінії навантаження
- Діапазон адрес 1 - 125
- Вбудований ізолятор короткого замикання
- Світлодіодна індикація станів входу, виходу та ізолятора КЗ
- Налаштування адреси та режиму входу та виходу через пульт-програматор
- Живлення від шлейфа
- Три типи виконання за типом монтажу
- Швидкий монтаж, зручне підключення

Технічні параметри

Напруга лінії робоча	\approx 17... 28 В
Струм постійного споживання	\leq 0,22 мА
Додатковий струм споживання індикації (кожного світлодіода)	\leq 0,75 мА
Реле:	
- макс. струм навантаження виходу	5 А
- максимальна напруга	\approx 30 В
Діапазон напруги живлення виходу для:	
24 В	19 ... 28 В
12 В	9,5 ... 14 В
Струм контролю лінії виходу	\leq 0,5 мА
Споживання схеми контролю виходу від джерела живлення	\leq 3 мА
Опір замкненого ізолятора	\leq 0,13 Ом
Габаритні розміри, мм:	
- WM211-4	52 x 68
- WM211-4В	78 x 76 x 43
- WM211-4D	59 x 76 x 55
Вага, не більше	100 г
Ступінь захисту оболонки	IP30
Умови експлуатації:	
- температура навкол. середовища	від -10 °С до +55 °С
- відносна вологість повітря	до 95 % при температурі +35 °С
Середній строк експлуатації	10 років



ТОВ «Іста ЛЛС»
Україна, м. Київ,
пров. Ю. Матушка, 18

Тел: +380 44 492 30 34,
+38 050 388 94 56
e-mail: info@ista.ua
<https://ista.ua/>

