

Устройство ввода-вывода адресное WM240

(сокращенная спецификация)



WM240 – адресное устройство ввода-вывода с четырьмя входами и встроенным изолятором короткого замыкания.

Устройства ввода-вывода адресные WM240 предназначены для контроля и передачи на прибор приемно-контрольный пожарный (ППКП) состояния входов типа «сухой контакт», а также для взаимодействия с устройствами управления различными установками, такими как дверные контакты, реле потока спринклеров, вентиляторы, клапаны систем противопожарной защиты.

Настройка адреса и режима входов осуществляется во время пуско-наладочных работ с помощью пульта-программатора Р-01 (в комплект поставки не входит).

Модели:

- WM240 - плата для монтажа в монтажную коробку
- WM240B - в пластиковом корпусе
- WM240D - в пластиковом корпусе для монтажа на DIN рейку 35 мм

Основные характеристики

- 4 контролируемых входа
- Диапазон адресов 1 – 125
- Встроенный изолятор короткого замыкания
- Светодиодная индикация состояния входов и изолятора КЗ
- Настройка адреса и режимов входов с помощью пульта-программатора
- Питание от шлейфа
- Модели по типам монтажа
- Быстрое и удобное подключение

Технические параметры

Напряжение линии рабочее	17... 28 V DC
Ток постоянного потребления	≤ 250 μA
Ток потребления одного светодиода	≤ 630 μA
Ток потребления всех светодиодов (без светодиода изолятора)	≤ 2,5 mA
Сопrotивление замкнутого изолятора	≤ 0,13 Ω
Габаритные размеры, мм:	
- WM240	103 x 75
- WM240B	150 x 94 x 23
- WM240D	129 x 94 x 34
Вес	≤ 150 г
Степень защиты оболочки	IP30
Условия эксплуатации:	
- температура окруж. среды	от -10 °C до +55 °C
- относ. влажность воздуха	до 95 % при температуре +35 °C
Средний срок эксплуатации	10 лет



ТОО «Іста-Архів»
Украина, г. Киев,
пер. Радищева, 18

Тел.: +380 44 492 30 34,
+38 050 388 94 56
e-mail: info@ista.ua
<https://ista.ua>

