

### Пристрій вводу-виводу адресний WM240

(скорочена специфікація)



Моделі:

- WM240 - плата для монтажу в монтажну коробку;
- WM240B - в пластиковому корпусі;
- WM240D - в пластиковому корпусі для монтажу на DIN рейку 35 мм.

#### Основні характеристики

- 4 контрольовані входи
- Діапазон адрес 1 – 125
- Вбудований ізолятор короткого замикання
- Світлодіодна індикація станів входів та ізолятора короткого замикання
- Налаштування адреси та режимів входів через пульт-програматор
- Живлення від шлейфа
- Моделі за типом монтажу
- Швидке та зручне підключення

WM240 – адресний пристрій вводу-виводу з 4-ма входами та вбудованим ізолятором короткого замикання.

Пристрої вводу-виводу WM240 призначені для контролю та передачі на прилад приймально-контрольний пожежний (ППКП) стану входів типу «сухий контакт» та для взаємодії з пристроями керування різноманітними установками, як-от дверні контакти, реле потоку спринклерів, вентилятори, клапани систем протипожежного захисту.

Налаштування адреси та режиму входів здійснюється під час пуско-налагоджувальних робіт через пульт-програматор (в комплект поставки не входить).

#### Технічні параметри

Напруга лінії робоча	17... 28 V DC
Струм постійного споживання	≤ 250 μA
Струм споживання одного світлодіода	≤ 630 μA
Струм споживання всіх світлодіодів (без світлодіода ізолятора)	≤ 2,5 mA
Опір замкненого ізолятора	≤ 0,13 Ω
Габаритні розміри, мм:	
- WM240	103 x 75
- WM240B	150 x 94 x 23
- WM240D	129 x 94 x 34
Вага	≤ 150 г
Ступінь захисту оболонки	IP30
Умови експлуатації:	
- температура навкол. середовища	від -10 °C до +55 °C
- відносна вологість повітря	до 95 % при температурі +35 °C
Середній строк експлуатації	10 років



ТОВ «Іста ЛЛС»  
Україна, м. Київ,  
пров. Ю. Матушак, 18

Тел.: +380 44 492 30 34,  
+38 050 388 94 56  
e-mail: info@ista.ua  
<https://ista.ua>

