

Пристрій вводу-виводу адресний WM242-3

(скорочена специфікація)



WM242-3 – адресний пристрій вводу-виводу з 4 входами та 2 виходами, з вбудованим ізолятором короткого замикання. Вихід типу «сухий контакт», реле 5A DC30V / AC220V.

Пристрої призначені для контролю стану та керування клапанами димовидалення, дренчерними та вогнезатримуючими клапанами.

Програмування режиму роботи входу та налаштування вихідного реле пристрою здійснюється через пульт-програмактор Р-01 (в комплект поставки не входить).

Технічні параметри

Напруга лінії робоча	17.... 28 V
Напруга імпульсів протоколу	5.... 9 V
Струм постійного споживання	≤ 0,25 mA
Струм споживання 1 св/діода	≤ 0,63 mA
Реле:	
- макс. струм навантаження виходу	5 A (3 A при індукт. навантаженні)
- макс. напруга	DC30V/AC220V
Опір замкненого ізолятора	≤ 0,13 Ω
Габаритні розміри, мм:	
- WM242-3	103 x 75
- WM242-3B	150 x 94 x 38
- WM242-3D	129 x 94 x 49
Вага	≤ 150 г
Ступінь захисту оболонки	IP30
Умови експлуатації:	
- температура	від -10 °C до +55 °C
- відносна вологість повітря	до 95 % при температурі +35 °C
Середній строк експлуатації	10 років

Виконання:

- WM242-3 - плата для монтажу в монтажну коробку
- WM242-3B - в пластиковому корпусі
- WM242-3D - в пластиковому корпусі для монтажу на DIN рейку 35 мм

Основні характеристики

- 4 контрольовані входи, 2 однополюсних релейних виходи типу «сухий контакт»
- Діапазон адрес 1 – 125
- Вбудований ізолятор короткого замикання
- Світлодіодна індикація станів входів, виходів та ізолятора КЗ
- Налаштування адреси та режимів входів і виходів через пульт-програмактор
- Живлення від шлейфа
- Три типи виконання за типом монтажу
- Швидке та зручне підключення



ТОВ «Іста ЛЛС»
Україна, м. Київ,
пров. Ю. Матуцака, 18

Тел.: +380 44 492 30 34,
+380 50 388 94 56
e-mail: info@ista.ua
<https://ista.ua/>

