Извещатель дымовой точечный адресный WS 26

(сокращенная спецификация)

Извещатели пожарные дымовые точечные адресные WS 26 предназначены для обнаружения возгорания в закрытых помещениях. Извещатель дымовой реагирует на превышение порога концентрации дыма и формирует код тревоги ППКП.

Модели:

- WS 260 - без изолятора короткого замыкания;
- WS 261 – со встроенным изолятором КЗ.

Основные характеристики

- Три уровня чувствительности для помещений с разными требованиями противопожарной защиты
- Встроенная автоматическая компенсация запыленности дымовой камеры
- Диапазон адресов 1 - 125, программная адресация с помощью пульта-программатора
- Индикация состояния извещателя
- Индикация состояния встроенного изолятора короткого замыкания (для WS 261)
- Возможность подключения выносного устройства оптической сигнализации (ВУОС)
- Питание от шлейфа
- Защита от несанкционированного демонтажа
- Стабильная работа в неблагоприятных микроклиматических условиях

Технические параметры

Напряжение линии рабочее	⎓17.... 28 В
Ток постоянного потребления без изолятора КЗ	≤ 0,33 мА
Ток постоянного потребления с изолятором КЗ	≤ 0,38 мА
Ток потребления в режиме «Пожарная тревога»	1,8 ... 2,3 мА
Ток потребления в режиме «Пожарная тревога» с ВУОС	3,8 ... 4,8 мА
Сопротивление замкнутого изолятора	≤ 0,2 Ом
Габаритные размеры: - диаметр - высота	 96 мм 31 мм
Вес со стандартной розеткой	≤ 125 г
Степень защиты оболочки	IP40
Чувствительность (устанавливается с помощью пульта-программатора)	0,18 дБ/м, 0,12 дБ/м, 0,09 дБ/м
Условия эксплуатации: - температура окруж. среды - относ. влажность воздуха	 от -10 ºС до +55 ºС до 95 % при температуре +35 ºС
Средняя наработка до отказа	≥ 60000 ч
Средний срок службы	10 лет

ТОО «Иста ЛЛС»
Украина, г. Киев,
пер. Ю. Матущака, 18

Тел.: +380 44 492 30 34,
+38 050 388 94 56
e-mail: info@ista.ua
https://ista.ua/