

Сповіщувач пожежний димовий точковий адресний WS 26

(скорочена специфікація)



Сповіщувачі пожежні димові точкові адресні WS 26 призначені для виявлення загоряння у закритих приміщеннях. Сповіщувач реагує на перевищення порогу концентрації диму і передає код тривоги на ППКП.

Сповіщувачі димові WS 26 використовуються з розетками В або В ІР (в комплект поставки не входять).

Виконання:

- WS 260 - без ізолятора короткого замикання;
- WS 261 - з вбудованим ізолятором КЗ.

Основні характеристики

- Три рівня чутливості для приміщень з різними вимогами протипожежного захисту
- Вбудована автоматична компенсація запиленості димової камери
- Діапазон адрес 1 – 125, програмна адресація за допомогою пульта-програматора
- Індикатор стану сповіщувача
- Індикатор стану вбудованого ізолятора короткого замикання (для WS 261)
- Можливість підключення виносного пристрою оптичної сигналізації (ВПОС)
- Живлення від шлейфа
- Захист від несанкціонованого демонтажу
- Стабільна робота у несприятливих мікрокліматичних умовах
- Вібронестійкість, сейсмостійкість

Технічні параметри

Напруга лінії робоча	≈17... 28 В
Струм постійного споживання без ізолятора КЗ	≤ 0,33 мА
Струм постійного споживання з ізолятором КЗ	≤ 0,38 мА
Струм споживання в режимі «Пожежна тривога»	1,8 ... 2,3 мА
Струм споживання в режимі «Пожежна тривога» з ВПОС	3,8 ... 4,8 мА
Опір замкненого ізолятора	≤ 0,2 Ом
Габаритні розміри:	
- діаметр	96 мм
- висота	31 мм
Вага зі стандартною розеткою	≤ 125 г
Ступінь захисту оболонки	IP40
Чутливість (встановлюється за допомогою пульта-програматора)	0,18 дБ/м, 0,12 дБ/м, 0,09 дБ/м
Умови експлуатації:	
- температура навколишнього середовища	від -10 °С до +55 °С до 95 % при температурі +35 °С
- відносна вологість повітря	
Середнє напрацювання до відмови	≥ 60000 год
Середній строк служби	10 років



ТОВ «Іста ЛЛС»
Україна, м. Київ,
пров. Ю. Матушак, 18

Тел.: +380 44 492 30 34,
+38 050 388 94 56
e-mail: info@ista.ua
<https://ista.ua/>

