Извещатель тепловой точечный адресный WT 26

(сокращенная спецификация)

Извещатели пожарные тепловые точечные адресные WT 26 предназначены для обнаружения возгорания в закрытых помещениях. Тепловой извещатель реагирует на превышение порогового значения температуры в заданной точке и передает код тревоги на ППКП.

Настройка адреса и температурного класса извещателя проводится во время пуско-наладочных работ с помощью пульта-программатора Р-01 (в комплект поставки не входит).

Извещатели тепловые NT 26 устанавливаются с розетками В или В-IP (в комплект поставки не входят).

Модели:

- WT 260 - без изолятора короткого замыкания;
- WT 261 - со встроенным изолятором КЗ.

Основные характеристики
▪ Температурный класс A2S или BS
▪ Диапазон адресов 1 - 125
▪ Установка адреса и температурного класса с помощью пульта-программатора
▪ Индикация состояния извещателя
▪ Индикация состояния встроенного изолятора КЗ (для WT 261)
▪ Возможность подключения выносного устройства оптической индикации (ВУОС)
▪ Питание от шлейфа
▪ Защита от несанкционированного демонтажа
▪ Виброустойчивость, сейсмостойкость

Технические параметры	
Напряжение линии рабочее	⎓17.... 28 В
Ток постоянного потребления без изолятора КЗ	≤ 0,28 мА
Ток постоянного потребления с изолятором КЗ	≤ 0,33 мА
Ток потребления в режиме «Пожарная тревога»	1,8 ... 2,3 мА
Ток потребления в режиме «Пожарная тревога» с ВУОС	3,8 ... 4,8 мА
Сопротивление замкнутого изолятора	≤ 0,2 Ом
Класс в соответствии с EN 54-5	A2S, BS
Диапазон температуры срабатывания - класс A2S - класс BS	 54 – 70 ºC 69 - 85 ºC
Габаритные размеры: - диаметр - высота	 96,5 мм 51,7 мм
Вес извещателя со станд. базой	≤ 125 г
Степень защиты оболочки	IP20
Условия эксплуатации: - температура окруж. среды - относ. влажность воздуха	 от -10 ºC до +55 ºC до 95 % при температуре +35 ºC
Средняя наработка на отказ	не меньше 60000 ч
Средний срок службы	10 лет

ТОО «Иста ЛЛС»
Украина, г. Киев,
пер. Ю. Матущака, 18

Тел.: +380 44 492 30 34,
+38 050 388 94 56
e-mail: info@ista.ua
https://ista.ua/