

Извещатели пожарные

Серия W

Извещатель пожарный ручной адресный (сокращенная спецификация)



Основные характеристики

- Диапазон адресов 1 - 125
- Установка адреса с помощью пульта-программатора
- Изолятор короткого замыкания, встроенный в модуль адресации
- Возможность подключения выносного устройства оптической сигнализации (ВУОС)
- Питание от шлейфа

Извещатели пожарные ручные адресные серии W предназначены для подачи человеком сигнала о выявленном возгорании.

В системе используются любые безадресные ручные извещатели, соответствующие требованиям ДСТУ EN 54-11, которые подключаются к модулю адресации (адресному устройству ввода-вывода).

Рекомендовано выбирать ручные извещатели с индикатором подтверждения срабатывания.

Если конструкция ручного извещателя позволяет, в его корпусе размещается адресное устройство ввода-вывода WM110, выполненное в виде печатной платы, обтянутой термоусадочной трубкой. В другом случае выбирается адресное устройство ввода-вывода WM210 в корпусе, которое подключается к шлейфу в любом удобном месте.

Технические параметры модуля адресации

Напряжение линии рабочее	$\approx 17 \dots 28$ В
Напряжение импульсов протокола	5 ... 9 В
Ток постоянного потребления	
WM110	$\leq 0,15$ мА
WM210	$\leq 0,19$ мА
Сопротивление замкнутого изолятора	$\leq 0,13$ Ом
Габаритные размеры, мм:	
- WM110	72 x 33
- WM210B	78 x 76 x 28
- WM210D	59 x 76 x 54,5
Условия эксплуатации:	
- температура окруж. среды	от -10 °C до +65 °C
- относит. влажность воздуха	до 95 % при температуре +35 °C
Средний срок эксплуатации	10 лет



ТОО «Иста ЛЛС»
Украина, г. Киев,
пер. Ю. Матушак, 18

Тел.: +380 44 492 30 34,
+38 050 388 94 56
e-mail: info@ista.ua
<https://ista.ua/>

