

Сповісвачі пожежні

Серія W

Сповісвач пожежний ручний адресний (скорочена специфікація)



Основні характеристики

- Діапазон адрес 1 - 125
- Ізолятор короткого замикання, вбудований в модуль адресації
- Можливість підключення виносного пристрою оптичної сигналізації (ВПОС)
- Встановлення адреси за допомогою пульта-програматора
- Живлення від шлейфа

Сповісвачі пожежні ручні адресні призначені для подачі людиною сигналу про виявлене загорання.

В системі використовуються будь-які безадресні ручні сповісвачі, що відповідають вимогам ДСТУ EN 54-11, які підключаються до модуля адресації (адресного пристрою вводу-виводу).

Рекомендовано обирати ручні сповісвачі з індикатором підтвердження спрацювання.

Якщо конструкція ручного сповісвача дозволяє, у його корпусі розміщується адресний пристрій вводу-виводу WM110, виконаний у вигляді друкованої плати, обтягнутої термозбіжною трубкою. В іншому випадку обирається пристрій вводу-виводу WM210 у корпусі, який підключається до шлейфа в будь-якому зручному місці.

Технічні параметри модуля адресації

Напруга лінії робоча	$\approx 17 \dots 28$ В
Напруга імпульсів протоколу	5 ... 9 В
Струм постійного споживання	
WM110	$\leq 0,15$ мА
WM210	$\leq 0,19$ мА
Опір замкнутого ізолятора	$\leq 0,13$ Ом
Габаритні розміри, мм:	
- WM110	72 x 33
- WM210B	78 x 76 x 28
- WM210D	59 x 76 x 54,5
Умови експлуатації:	
- температура навкол. середовища	від -10 °С до +65 °С
- відносна вологість повітря	до 95 % при температурі +35 °С
Середній строк експлуатації	10 років



ТОВ «Іста ЛЛС»
Україна, м. Київ,
пров. Ю. Матушак, 18

Тел.: +380 44 492 30 34,
+38 050 388 94 56
e-mail: info@ista.ua
<https://ista.ua/>

