

# Извещатели пожарные

Серия W

## Извещатель пожарный ручной адресный (сокращенная спецификация)



Извещатели пожарные ручные адресные серии W предназначены для подачи человеком сигнала о выявленном возгорании.

В системе используются любые безадресные ручные извещатели, соответствующие требованиям ДСТУ EN 54-11, которые подключаются к модулю адресации (адресному устройству ввода-вывода).

Рекомендовано выбирать ручные извещатели с индикатором подтверждения срабатывания.

Если конструкция ручного извещателя позволяет, в его корпусе размещается адресное устройство ввода-вывода WM110, выполненное в виде печатной платы, обтянутой термоусадочной трубкой. В другом случае выбирается адресное устройство ввода-вывода WM210 в корпусе, которое подключается к шлейфу в любом удобном месте.

### Основные характеристики

- Диапазон адресов 1 - 125
- Установка адреса с помощью пульта-программатора
- Изолятор короткого замыкания, встроенный в модуль адресации
- Возможность подключения выносного устройства оптической сигнализации (ВУОС)
- Питание от шлейфа

### Технические параметры модуля адресации

Напряжение линии рабочее	≈17... 28 В
Напряжение импульсов протокола	5 ...9 В
Ток постоянного потребления	
WM110	≤ 0,15 мА
WM210	≤ 0,19 мА
Сопrotивление замкнутого изолятора	≤ 0,13 Ом
Габаритные размеры, мм:	
- WM110	72 x 33
- WM210B	78 x 76 x 28
- WM210D	59 x 76 x 54,5
Условия эксплуатации:	
- температура окруж. среды	от -10 °С до +65 °С
- относит. влажность воздуха	до 95 % при температуре +35 °С
Средний срок эксплуатации	10 лет



ТОО «Иста-Архив»  
Украина, г. Киев,  
пер. Радищева, 18

Тел.: +380 44 492 30 34,  
+38 050 388 94 56  
e-mail: info@ista.ua  
https://ista.ua/

